

BE NICE TO PEOPLE

# FLOORPAUL®

INTERNATIONAL NV

BELGIUM

*live*



Ruby 45



Ruby 50 E II



Ruby 50



Ruby 55

FLOOR CLEANING MACHINES  
FREGADORAS

GB-ESP

BE NICE TO PEOPLE

# FLOORPUL®

INTERNATIONAL NV BELGIUM

import, export and  
production of cleaning  
equipment and machines.

Your distributor / Su distribuidor

## cleans up your world

### Technical data - Características técnicas

	U.M.	RUBY 45E	RUBY 50EN	RUBY 55E	RUBY 45BL / 55BL	RUBY 45	RUBY 45BT	RUBY 50	RUBY 50BT	RUBY 55	RUBY 55BT
Cleaning width <i>Ancho de trabajo</i>	mm	450	485	550	450 / 550	450	450	500	500	550	550
Squeegee width <i>Ancho de secado</i>	mm	790	740	790	790	790	790	790	790	790	790
Working capacity <i>Capacidad de trabajo</i>	m²/h	1575	1700	1925	1575 / 1925	1575	1575	1750	2200	1925	1925
Brush diameter <i>Diámetro cepillo</i>	mm	2X235	1x485	2X285	2x235 / 2x285	2X235	2X235	1x508	1x508	2X285	2X285
Brush speed <i>Velocidad giro cepillo</i>	tr/min	350	180	280	350 / 280	350	350	160	165	280	280
Brush pressure <i>Presión cepillo</i>	Kg	22,5	35	24,5	22,5 / 24,5	22,5	22,5	30	30	24,5	24,5
Brush motor <i>Motor cepillos</i>	W	1000	750	1000	420	420	420	600	600	420	420
Traction motor <i>Motor de tracción</i>	W	-	-	-	-	-	120	-	120	-	120
Type of traction <i>Tipo de tracción</i>		semi-aut.	semi-aut.	semi-aut.	semi-aut.	semi-aut.	semi-aut.	semi-aut.	semi-aut.	semi-aut.	semi-aut.
Max. speed <i>Velocidad de avance</i>	Km/h	3,5	3,5	3,5	-	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Max. sloping allowance <i>Pendiente max.</i>	%	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2
Suction motor <i>Motor de aspiración</i>	W	600	450	600	570	570	570	570	570	570	570
Suction vacuum <i>Depresión aspiración</i>	mBar	120	110	120	120	120	120	120	120	120	120
Solution tank <i>Depósito agua limpia</i>	L	43	45	43	35	40	40	40	40	40	40
Recovery tank <i>Depósito de recuperación</i>	L	45	48	45	45	45	45	45	45	45	45
Machine length <i>Largo máquina</i>	mm	1102	1110	1140	1102 / 1140	1102	1102	1205	1205	1140	1140
Machine height <i>Alto máquina</i>	mm	1033	1020	1033	1033	1033	1033	1053	1053	1033	1033
Machine width (without squeegee) <i>Ancho máquina (sin sistema secado)</i>	mm	527	545	586	527 / 586	527	527	535	535	586	586
Batterie capacity <i>Capacidad de las baterías</i>	V/Ah 5h	-	-	-	24/80	24/118	24/118	24/118	24/118	24/118	24/118
Batterie weight <i>Peso de las baterías</i>	Kg	-	-	-	74	74	74	74	74	74	74
Dimensions batterie compartment <i>Compartimiento baterías</i>	mm	-	-	-	340x360x300	340x360x300	340x360x300	340x360x300	340x360x300	340x360x300	340x360x300
Machine weight <i>Peso de la máquina</i>	Kg	84	70	84	67 / 69	71	74	75	85	74	77
Noise level (IEC 704/1) <i>Nivel sonoro (IEC 704/1)</i>	dBA	66,2	70	66,2	70	67	67	67	67	67	67
Vibration level <i>Nivel de vibración</i>	m/sc	0,45		0,45	1,00	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Classe <i>Clase</i>		I	I	I	III	III	III	III	III	III	III
Protection level <i>Grado de protección</i>	IP	23	23	23	X3	X3	X3	X3	X3	X3	X3
Voltage <i>Tensión de alimentación</i>	V	230	230	230	24	24	24	24	24	24	24



Wheels with big diameter  
*Ruedas grandes*



Digital control board  
*Cuadro de mandos digital*



Parabolic squeegee  
*Conjunto de aspiración parabolica*



Big suction filter  
*Filtro de aspiración grande*

#### Version "PLUS"

The machines RUBY45(T), 50, 50BT & 55(T) are also available with integrated battery charger.

#### Version "PLUS"

Las máquinas RUBY45(T), 50, 50BT & 55(T) están a su disposición también con cargador integrado.

Head Office - Manufacturer

Address: Generaal Deprezstraat, 10 A

8530 Harelbeke (Belgium)

Tel. +32(0) 56 22 40 44

Fax: +32(0) 56 22 89 74

e-mail: info@floorpul.com

web: www.floorpul.com

The descriptions and illustrations contained in the present publication are understood to be non-binding. The manufacturer thus reserves the rights to effect at any time any such alternations to items, component parts and accessory supplies as it may deem necessary for the purpose of improvement or in order to meet any demand of constructional or commercial nature. Reproduction of either text or drawings, in full or in part, other than with the prior written consent of FLOORPUL INT. N.V., is expressly forbidden.

Las descripciones contenidas en esa publicación no son vinculantes. Por consiguiente la Empresa se reserva el derecho de modificar eventualmente en cualquier momento las piezas, los detalles y los suministros de piezas de repuesto, de la manera que considera útil para lograr mejoras o por cualquier exigencia de tipo constructivo o comercial. La reproducción aún parcial de los textos y de los dibujos contenidos en este catálogo queda prohibida con arreglo a la ley.