

TECHNICKÉ ÚDAJE

ONYX 35 / ONYX 35 XFC

MYCÍ STROJ

Onyx je malý, kompaktní stroj s vysokým výkonem. Kapacita nádrže na mycí roztok je 15 l. Provozní čas je 1 hod 15 min. Stroj je vybaven velkými koly a parabolickou sací lištou. Sací lišta je manévrovatelná kolem kartáče pro dokonalé vysoušení podlahy i v malých prostorách. Tento stroj může být vybaven bateriemi XFC (provozní čas 2 hod, nabíjecí čas 3 hod). Nabíječka je vestavěná.





TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÝ POPIS		ONYX 35	ONYX 35 XFC
Mycí záběr	mm	345	345
Šířka sací lišty	mm	410	410
Napětí baterií	V	24	24
Typ baterií		Gel	XFC
Kapacita baterií	Ah ₅	28	35
Instalovaný výkon	W	430	430
Provozní čas	hod	1	2
Plošný výkon až	m ² /hod	1240	1240
Průměr kartáčů	mm	345	345
Rychlost otáčení kartáčů	ot/min	170	170
Přítlak kartáčů (max.)	kg	25	25
Sací podtlak	mbar	90	90
Typ pohonu		polo-automatický	polo-automatický
Maximální stoupání	%	2	2
Kapacita nádrže na mycí roztok	l	15	15
Kapacita sběrné nádrže	l	16	16
Délka stroje (min)	mm	745	745
Výška stroje	mm	550	550
Šířka stroje	mm	415	415
Váha stroje (prázdný s bateriemi)	kg	65	70
Váha baterií	kg	22	26,4
Nabíjecí čas max.	hod	10	2
Prostor pro baterie (DxŠxV)	mm	215x270x190	---
Prostor pro baterie (DxŠxV)	mm	---	215x257x205
Úroveň akustického tlaku	dB (A)	< 70	< 70
Třída		III.	I.
Úroveň ochrany	IP	X3	X3
Napětí nabíječky baterií	V ~	230	230
Frekvence nabíječky baterií	Hz	50	50
Jmenovitá hodnota nabíječky baterií	A	5	35
Třída nabíječky baterií		I.	I.



TECHNICKÉ ÚDAJE

STANDARDNÍ VÝBAVA:

Nabíječka baterií
Baterie
Kartáč

NORMY A CERTIFIKACE:

Odpovídá CE a RoHS